



# Fixit 410

Multifix® Gipsplatten-Kleber, Spachtel

**Anwendung:** Fixit 410 eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Einfache und sichere Verarbeitung
  - Optimal zum Kleben und Spachteln von Vollgipsplatten
  - Leicht und ergiebig
  - Darf auf Null auslaufen
  - Auch als Spachtel auf Kalk-Zement-Grundputze geeignet

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	30 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Wasserzugabe	16 - 17 l/Sack
Verbrauch Kleben	0,4 - 1 kg/m <sup>2</sup>
Verbrauch	Oberfläche: ca. 0,9 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	ca. 60 min
Schichtdicke	kann auf Null auslaufen
Trockenrohichte	ca. 950 kg/m <sup>3</sup>

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Naturgips
  - Zuschlagstoffe: keine
  - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Abbinderegler, Haftvermittler

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 410 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

**Herkunft:**



**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.