

Technisches Datenblatt Floorliner™ vapor P

Stand: Dezember 2020

Produkt Beschreibung



Floorliner™ vapor P

Floorliner™ vapor P besteht aus einem festen Vlies mit weichem Griff. Es ist rückseitig mit einem saugfähigen Krepp-Papier und oberseitig mit einer rutschhemmenden, dampfföhnen Folie als Flüssigkeitsperre versehen. Es wurde zum Schutz von flächigen Böden entwickelt und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden.

Charakteristische Eigenschaften

Vlies	Polyester
Rückseite	saugfähiges Krepp-Papier (100% sauerstoffgebleichter Zellstoff)
Folie	dampfföhnes Polyethylen
Dicke	> 1.5 mm
Farbe	weiss

Technische Eigenschaften

Zugfestigkeit MD/CD EN ISO 10319	> 3 kN/m / 4 kN/m
Dehnung MD / CD EN ISO 10319	80% / 100% (+/- 10%)
Durchschlagwiderstand (Konusfalltest) DIN EN 13433	30 mm (+/- 10%)
Lösungsmittel-/ Flüssigkeitsbeständigkeit	Das Produkt wurde hinsichtlich des Schutzes der darunter liegenden Oberfläche erfolgreich getestet bei Wasser, Motorenöl, Schmiermittel, handelsüblichen Reinigern und WD-40.*
Gleitreibungskoeffizient trocken DIN ISO 51131:2014-02	>0.45
Gleitreibungskoeffizient nass DIN ISO 51131:2014-02	>0.35
Wasserdampfdurchlässigkeit DIN ISO 12572	>15g/m ² d

Anwendungen



Floorliner™ vapor P bietet temporären Oberflächenschutz für bauseits geölte Parkett- sowie Industrie-Böden, welche an der Oberfläche Wasser oder Lösemittel verflüchtigen. Hohe Kapillarkräfte halten aufgenommene Feuchtigkeit sicher zurück. Wasserdampf und Lösemittel können in die Atmosphäre entweichen. Floorliner™ vapor P kann leicht zugeschnitten werden und hat eine leicht zu reinigende Oberseite.

Lagerung / Vor dem Einsatz

Floorliner™ vapor P ist original verpackt, trocken und frostfrei zu lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Lagerung.

Anwendungshinweise

Die zu schützende Oberfläche muss sauber und staubfrei sein. Wir empfehlen, während der Langzeitanwendung das Produkt und die darunterliegende Fläche alle 2-4 Wochen (in Abhängigkeit der geschützten Oberfläche, den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung des Produkts) zu kontrollieren*.

Beachten Sie vor dem Verlegen von Floorliner™ vapor P die vom Hersteller angegebenen minimalen Trockenzeiten. (Bei bauseits applizierten Oberflächen gilt als einfacher Grundsatz: Verlegen möglich wenn begehbar)
Fussbodenheizung vor der Verlegung ausschalten.
Floorliner™ vapor P ist wandschlüssig zu verlegen sowie die überlappenden Stösse mit einem handelsüblichen Klebeband zu fixieren.

Verlegung: Wandbündig anstossen, 10 cm überlappt auslegen und mit handelsüblichem Klebeband fixieren

Zusätzliche Produktinformationen

Floorliner™ vapor P enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC's), Atemschutz ist unter normalen Umständen nicht erforderlich. Floorliner ist umweltfreundlich. Nach dem Gebrauch kann es bei normaler Verschmutzung (z.B. Farb- und Gipsreste) als Haus-/Restmüll entsorgt werden.

(bitte wenden für weitere wichtige Hinweise)

*Wichtige Hinweise zur Benützung des Produktes

Viele nicht in der Kontrolle von Landolt liegende und nur dem Anwender bekannte Umstände können die Funktionsweise des Produktes in einer spezifischen Anwendungssituation beeinflussen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Faktoren empfehlen wir **Anwendungsversuche auf Probeflächen** unter Originalbedingungen durchzuführen.

Darüber hinaus empfehlen wir, die Beständigkeit gegenüber oben nicht genannten Lösungsmitteln und Flüssigkeiten vorgängig zu testen.

Benutzen Sie das Produkt nur in stehenden Autos, Flugzeugen oder anderen Transportmitteln.

Wichtige Hinweise zur technischen Dokumentation

Die hier dargestellten technischen Informationen, Empfehlungen und anderen Hinweise basieren auf eigenen Tests und Erfahrungen, welche wir für verlässlich halten, für welche wir jedoch keine Garantie und Haftung übernehmen können. Die dargestellten Daten sind Durchschnittswerte, welche in unseren Labors und externen Instituten erreicht wurden. Geringfügige Abweichungen können aufgrund von Abweichungen der Testmittel entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorgängige Benachrichtigung vorzunehmen.

Haftungseinschränkung / Garantie

Sofern Landolt nicht eine weitere Garantie zugesichert hat, garantiert Landolt einzig, dass Floorliner Vapor P die Produktespezifikationen zum Zeitpunkt des Versandes erfüllt. Darüber hinaus übernimmt Landolt keine weiteren Gewährleistungen oder Auflagen, die sich allenfalls aus einem Vorgehen oder einer Anwendung ergeben könnten. Sollte das Produkt dieser Garantie nicht entsprechen, hat Landolt die Wahl, eine Ersatzlieferung vorzunehmen oder den Kaufpreis zu erstatten.

Landolt haftet – aus welchem Rechtsgrund auch immer – weiter nicht für Verluste oder Schäden, die sich allenfalls direkt oder indirekt aus der Ver- und Anwendung des Produktes ergeben können.

Für Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit Landolt sind die ordentlichen Gerichte am Orte des Sitzes der Gesellschaft (CH 8752 Näfels) zuständig. Anwendbar ist Schweizerisches Recht.



Fritz Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels -
Switzerland
+41 55 618 51 00

<http://www.landolt.com/indoor-losungen/schutz-losungen/>