

## Produktdatenblatt

**Glätter 32**

<b>Produktebeschreibung</b>	Glätter 32 ist ein gipshaltiger Spachtel für den Innenbereich.
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: Gips, Weiskalkhydrat Zusatzstoffe: Kalkstein Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Verzögerer
<b>Anwendungsbereich</b>	Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Auf Beton, Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Zwischenwandplatten und bestehende Untergründe ist vorgängig eine Granolan Kombi-Haftbrücke zu streichen. Glätter 32 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farb- anstrichen, Tapeten, Abrieben und Spritzputzen. Glätter 32 im Nassbereich nicht verwenden.
<b>Schichtstärke</b>	2 - 5 mm Zum Tapezieren min. 3 mm
<b>Verbrauch</b>	pro m <sup>2</sup> ca. 1.0 kg / mm Schichtstärke
<b>Lieferform</b>	Sack à 30 kg
<b>Verarbeitung</b>	Wasserzugabe pro Sack ca. 24 Liter Verarbeitungszeit 45 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C  Glätter 32 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Er ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Glätter 32 zu Folgeschäden wie reduzierte Eigenfestigkeit, verminderte Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc.  Beschichtungen auf Gips- und Gipsfaserplatten dürfen erst aufgebracht werden, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsbauplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.

---

<b>Bemerkungen</b>	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter ( <a href="http://www.granol.ch">www.granol.ch</a> ).	
<b>Lagerung</b>	An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.	
<b>Entsorgung</b>	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.	
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>Achtung</b> H319: Verursacht schwere Augenreizung  Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3  Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch	P260d: Staub nicht einatmen P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

---