



HUSQVARNA 535i XP®

Für professionelle Anwender, die Wert auf eine leichte, effiziente Motorsäge legen. Perfekt für Schreiner, Bauunternehmer und Baumpfleger. Merkmale: Herausragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit.



Aufklappbarer Tankdeckel
Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.



Geringer Wartungsaufwand
Kein Benzin nachfüllen, wartungsarm und ein elektronisch gesteuertes Antriebssystem - all das reduziert Ausfallzeiten und senkt die Wartungskosten.

Trägheitsausgelöste Kettenbremse

Bei einem Rückschlag wird die Kettenbremse durch die Trägheitsfunktion ausgelöst. Dies ermöglicht ein sehr sicheres Arbeiten.



Bürstenloser Motor

Unser intern entwickelter bürstenloser Motor liefert Ihnen 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Das bedeutet für Sie: Ein gleichmäßig hoher Drehmoment.



FEATURES

- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Geringer Wartungsaufwand
- Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu öffnen.
- Intern entwickelter bürstenloser Motor liefert einen hohen, gleichmäßigen Drehmoment.
- Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel.
- Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Unterbrechungsfreies Arbeiten
- Stark wie ein Benziner
- Ein-Akku-System
- Hohe Kettengeschwindigkeit

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	4379 g
Artikel Nettogewicht	3331 g
Schwertlänge (Zoll)	14"
Produktabmessungen, Höhe	23 cm
Produktabmessungen, Länge	43 cm
Produktabmessungen, Breite	25.5 cm
Empfohlene Schwertlänge max	35 cm
Empfohlene Schwertlänge min	25 cm
Größe	14"
Gewicht ohne Akku	2.6 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Schwertaufnahme	Small
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Professional saws
Stärke	1.1 mm
Handgriff	Norm
Teilung	.325" mini
Ketten-Typ	Spur 7
SCHMIERSTOFFE	
Kapazität der Ölpumpe Max	200 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	4 ml/min
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0.2 l
Stromanschluß	Battery
Kraftstoffsorte	Akku
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	3 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.5 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2.5 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2.8 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	269 mm
Verpackung (Länge)	472 mm
Verpackungsvolumen	0.032 m ³
Packaging volume	31.996 dm ³
Verpackung (Breite)	252 mm
Quantity in Master pack	1