




Husqvarna 450 Mark II

Leistungsstarke Allround-Kettensäge mit professionellen Eigenschaften. Ideal für den landwirtschaftlichen Bereich sowie für gelegentliche Arbeitseinsätze. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Kraftstoffpumpe, Smart Start® sowie automatischer Start-/Stoppschalter zum Vereinfachen des Startvorgangs. LowVib®, Air Injection™, seitliche Kettenspannvorrichtung, Luftfilter- und Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss sowie Kraftstofftank mit Füllstandskontrolle sind weitere Merkmale dieser Säge.



Luftfilter mit Schnellverschluss

Einfaches, werkzeugloses wechseln des Luftfilters dank Schnellverschluss.



X-Torq®

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiteren Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen.

Air Injection™

Air Injection™ ist ein Zentrifugal-Reinigungssystem das für längere Einsatzzeiten zwischen den Filterreinigungen und für weniger Verschleiss sorgt.



Flip-Up Tankdeckel

Der Flip-Up Tankdeckel lässt sich beim Tanken einfach öffnen und schliessen.



MERKMALE

- Air Injection™ für längere Einsatzzeiten
- X-Torq® Motor für mehr Leistung, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen
- Luftfilter mit Schnellverschluss
- Einfaches Tanken mit Flip-Up Tankdeckel
- Ergonomischer hinterer Komfortgriff
- Fällmarkierung für höhere Präzision
- Schnellverschluss an der Zylinderabdeckung
- Dreiteilige Kurbelwelle für maximale Verschleissfestigkeit
- LowVib® reduziert Vibrationen
- Füllstandkontrolle dank transparentem Kraftstofftank
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- Einfach zu Starten dank automatischem Start-/Stoppschalter
- Einfach zu starten dank Kraftstoffpumpe und automatischem Choke-/Stoppschalter

Technische Spezifikationen	
LEISTUNGSFÄHIGKEIT	
Kettengeschwindigkeit bei 133% der maximalen Motorleistungsdrehzahl	23 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	17.3 m/s
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	4300 U/min
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Zündmodulabstand	0.3 mm
Arbeitsdrehzahl	9000 U/min
Leistung	2.4 kW
Drehmoment, max.	2.6 Nm
Drehmoment, max. at rpm	7200 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zertifiziert nach Maschinendirektive 2006/42/EC Deklarations-Nr.	404/07/1206
MASSE	
Artikel Bruttogewicht	7950 g
Artikel Nettogewicht	7390 g
Schwertlänge (Zoll)	18 in
Schwertlänge	45 cm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	4.9 kg
MOTOR	
Vergaser	Zama C1M-EL37B
Zylinderbohrung	44 mm
Hubraum	50.2 cm ³
Zylindertakt	33 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Motorenfamilie	MHVXS.0505AH
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
AUSSTATTUNG	
Schwertbefestigung	HSM
Kettentyp	SP33G
Kettensägen Untergruppe	Part time use chainsaws
Gauge	1.3 mm
Griffart	Standard
Teilung	.325"
Source system	PAID
Kupplungsglocke	Stern 7
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	504 g/kWh
Kraftstoffverbrauch	1.15 kg/h
Volumen Kraftstofftank	0.45 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Kapazität der Ölpumpe Max	13 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	13 ml/min
Ölpumpe	Fester Durchfluss
Volumen Öltank	0.26 l
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1033 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	250 mm
Verpackungslänge	470 mm
Verpackungsvolumen	39.95 dm ³
Verpackungsbreite	340 mm

Technische Spezifikationen	
Menge im Masterpack	1
EMISSIONSDATEN EPA	
Motorenfamilie	MHVXS.0505AH
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	441.74 g/kWh
Abgasemissionen (CO FEL)	536 g/kWh
Abgasemissionen (CO ₂ Durchschnitt)	791 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	52.16 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.72 g/kWh
EMISSIONSDATEN EU	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	437.75 g/kWh
Abgasemissionen (CO ₂ Durchschnitt)	742 g/kWh
Abgas Emissionen (CO ₂ EU V)	742 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	48.47 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.65 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schallpegel	103.5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	115 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel	113 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	104 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.9 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3.3 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.7 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	3.1 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	4.9 m/s ²
Vibrationswerte linker Griff	1.9 m/s ²
Vibrationswerte rechter Griff	2.6 m/s ²