




HUSQVARNA 525RJX

Effiziente Motorsense mit einfacher Handhabung und J-Griff. Niedrigste Vibrationswerte seiner Klasse.



Automatischer Start-/ Stoppschalter

Der automatische Start-/
Stoppschalter erleichtert den
Startvorgang und verringert die
Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.



J-Handgriff

Ausgestattet mit J-Handgriff für
vielfältige Einsatzmöglichkeiten und
erhöhte Sicherheit.

Intuitive Kontrolle

Die Bedienelemente für Choke
und Gas sind leicht zugänglich und
verständlich.



X-Torq® Motor

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes
Drehmoment über einen breiten
Drehzahlbereich und erzeugt 20%
weniger Kraftstoffverbrauch und 75%
geringere Schadstoffemissionen.



MERKMALE

- Intuitive Kontrolle
- J-Handgriff für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Einfach zu Starten dank automatischem Start-/Stoppschalter
- X-Torq® Motor für mehr Leistung, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen
- Standardgurt für leichte Freischneider
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Trimmerkopf mit Tap'n Go Funktion
- Smart Start® für einfaches Starten mit minimalem Kraftaufwand
- Vielseitiger Einsatzbereich dank Kombischutz
- Komfortgriff
- Das Winkelgetriebe sorgt für optimale Schnittleistung bei Grasschneidarbeiten

Technische Spezifikationen	
LEISTUNGSFÄHIGKEIT	
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	4000 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Arbeitsdrehzahl	8500 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	6500 U/min
Leistung	1 kW
Drehmoment, max.	1.2 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6000 U/min
ABMESSUNG	
Artikel Bruttogewicht	7218 g
Artikel Nettogewicht	7218 g
Schnittbreite	45 cm
Schaftdurchmesser	24 mm
Schaftlänge	1483 mm
Gewicht exkl. Schneidusrüstung	4.3 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	34 mm
Hubraum	25.4 cm ³
Zylindertakt	28 mm
Zündkerzenabstand	0.65 mm
Getriebeübersetzung	13
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK BPMR8Y
AUSSTATTUNG	
Antriebsradwinkel	30 °
OEM Grassmesser	Grass 255-4
OEM Gurt	Tragegurt Diagonal
OEM Sägeblatt	--
OEM Trimmerkopf	T35 M10
SCHMIERMITTEL	
Kraftstoffverbrauch	600 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	0.51 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Kraftstoff	Benzin
MATERIALIEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	400 g
Paper	10000 g
Paper + Cardboard total	10000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	400 g
Plastic total	400 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Wood/Nature pac	20000 g
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	280 mm
Verpackungslänge	1850 mm
Verpackungsvolumen	150.22 dm ³
Verpackungsbreite	290 mm
Menge im Masterpack	1
EMISSIONSDATEN EU	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	87.57 g/kWh
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.56 g/kWh
SCHALL UND LÄRM	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	106 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	94 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	

Technische Spezifikationen

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	2.1 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	1.9 m/s ²