

## nekapur® 2

<b>Bezeichnung</b>	<b>nekapur® 2</b> Calciumhydroxid, Ca(OH) <sub>2</sub> (E 526) Gelöschter Kalk  Mindesthaltbarkeit 12 Monate Trocken lagern  Zur Herstellung von Lebensmitteln und zur Trinkwasseraufbereitung geeignet	
<b>Hersteller</b>	<b>Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal/Schweiz</b> Tel. +41 55 646 91 11/Fax +41 55 646 92 66/Internet: www.kfn.ch Auskunft: Marketing und Vertrieb/Tel. +41 55 646 92 19 E-Mail: info@kfn.ch	
<b>Chemische Analyse</b>	Ca(OH) <sub>2</sub> CaO <sub>gesamt</sub> MgO Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> SiO <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>  Glühverlust Feuchtigkeit Gebundenes Wasser CO <sub>2</sub>	97.1 % 74.9 % 0.4 % 0.02 % 0.01 % 0.05 % 0.02 %  25.0 % 0.4 % 24.0 % 1.0 %
<b>Physikalische Daten</b>	Schüttdichte (EN 459-2)  Siebanalyse (EN 459-2) Rückstand Sieb 0.20 mm Sieb 0.09 mm  Weisswert (Spectro Color, R <sub>v</sub> )	0.5 g/cm <sup>3</sup>   0.0 % 1.6 %  96.6 %
<b>Lieferformen</b>	<b>nekapur® 2</b> <b>nekapur® 2</b> <b>nekapur® 2</b>	lose in Säcken à 25 kg in Big Bags à 800 und 1000 kg
<b>Bemerkungen</b>	<b>nekapur® 2</b> erfüllt die Anforderungen der EN 459-1 CL 90-S. Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Die im Merkblatt angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.	

