

BOTAMENT® SB 20

Systemdichtband

BOTAMENT® SB 20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den BOTAMENT® Verbundabdichtungen.
BOTAMENT® SB 20 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Eigenschaften

- ❖ Hoch elastisch und reißfest
- ❖ Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- ❖ Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- ❖ Schnelle und einfache Verlegung
- ❖ Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- ❖ Hoch alkalienbeständig

Anwendungsbereiche

Abdichtung von

- ❖ Anschluss- und Eckfugen

Rohrdurchführungen und Bodenabläufe werden mit BOTAMENT® SB 20 Dichtmanschetten abgedichtet.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken, sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln und losen Teilen
- ❖ flucht- und lotrecht

Verarbeitung

- ❖ BOTAMENT® SB 20 Systemdichtband mit den dazu passenden Formteilen in die erste Lage der flüssigen Verbundabdichtung einarbeiten und mit der zweiten Lage überspachteln

Bewegungsfugen sind grundsätzlich aus dem Untergrund zu übernehmen.

Technische Daten

Materialbasis	Band	LDPE, beidseitig vlieskaschiert
Innen- und Außenecken Manschette		TPE, beidseitig vlieskaschiert TPU, beidseitig vlieskaschiert
Farbton		grau
Lieferform		50 m-Rolle Innenecke Außenecke <u>Dichtmanschetten</u> 150 x 150 mm
Lagerung		kühl und trocken
Stärke		0,6 mm
Breite		120 mm
Flächengewicht		209 g/m ²
Temperaturbeständigkeit		- 30 °C bis + 90 °C

Wichtiger Hinweis

BOTAMENT® SB 20 ist bauaufsichtlich im System mit BOTAMENT® DF 9, MULTIPROOF® und BOTAMENT® MD 1 Speed geprüft.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-2110. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D-46238 Bottrop