

BOTAMENT® BD Butyldichtband

BOTAMENT® BD Butyldichtband ist ein oberseitig vlieskaschiertes, selbstklebendes Dichtband zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- ❖ Flexibel
- ❖ Hoch reißfest
- ❖ Selbstklebend
- ❖ Selbstverschweißend
- ❖ Hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen

Anwendungsbereiche

- ❖ Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen
- ❖ als Anschlussband für mäßig, mit nicht drückendem Wasser beanspruchte Nassbereiche wie häusliche Badezimmer oder Balkone und Terrassen
- ❖ als An- und Abschlussband in Verbindung mit der BOTAMENT® KSK Bitumen-Selbstklebebahn

Außerdem eignet sich das BOTAMENT® BD Butyldichtband zum Überkleben von Fugen vor dem Einbau von Nivellier- oder Vergussmassen, so dass das Hinterlaufen der Bauteile verhindert und damit die Entstehung von Schallbrücken vermieden werden kann.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken, sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln, Sinterschichten und losen Teilen

Verarbeitung

- ❖ Schutzfolie abziehen und das BOTAMENT® BD Butyldichtband ohne Vorspannung mit kräftigem Druck vollflächig auf den Untergrund kleben
- ❖ anschließend das BOTAMENT® BD Butyldichtband mit der Verbundabdichtung überarbeiten

Bei der Verwendung von Flüssigabdichtungen ist das BOTAMENT® BD Butyldichtband grundsätzlich vor dem Aufbringen des Verbundabdichtungssystems aufzukleben und anschließend sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Abdichtungslage zu überarbeiten.

Technische Daten

Materialbasis	Butylkautschuk auf Polypropylenvlies
Farbton	grau
Lieferform	10 m- Rolle (2 Stück im Karton)
Lagerung	kühl und trocken
Lagerfähigkeit	24 Monate
Stärke	~ 0,85 mm
Breite	100 mm
Gewicht	~ 72 g/m
Temperaturbeständigkeit	bis + 60 °C

Wichtige Hinweise

Das BOTAMENT® BD Butyldichtband ist in Verbindung mit BOTAMENT® RA 170 Reaktionsharzabdichtung 2K bauaufsichtlich geprüft.

Das Produkt ist für den Einsatz im Druckwasser- und Dauerunterwasserbereich nicht geeignet.

Vor der Anwendung ist auf dem dafür vorgesehenen Untergrund eine Probeverklebung durchzuführen.

Das BOTAMENT® BD Butyldichtband ist vor UV-Strahlung und mechanischen Einwirkungen zu schützen.

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1607. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D- 46238 Bottrop