

BOTAMENT® DB

Objektdichtband

BOTAMENT® DB Objektdichtband ist ein elastisch beschichtetes Kunststoffgewirke zur Verwendung mit flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen im Innenbereich.

Eigenschaften

- ❖ Elastisch
- ❖ Geeignet für Bereiche mit mäßiger Wasserbeanspruchung (Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W1-I)
- ❖ Hoch reißfest
- ❖ Einfacher Zuschnitt

Anwendungsbereiche

Abdichtung von

- ❖ Anschluss- und Eckfugen

Rohrdurchführungen werden mit der BOTAMENT® DB Objektdichtband-Manschette abgedichtet.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- ❖ trocken, sauber und frostfrei
- ❖ tragfähig
- ❖ frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln, Sinterschichten und losen Teilen
- ❖ flucht- und lotrecht

Verarbeitung

- ❖ BOTAMENT® DB Objektdichtband in die erste, frische Verbundabdichtungslage einlegen und sorgfältig andrücken
- ❖ Randzonen des Dichtbands sowie Stoßüberlappungen mit der zweiten Verbundabdichtungslage überspachteln
- ❖ bei Fugenüberbrückungen BOTAMENT® DB Objektdichtband möglichst schlaufenförmig in die Fuge einarbeiten

Wichtige Hinweise

Das BOTAMENT® DB Objektdichtband ist in Verbindung mit BOTAMENT® DF 9 Dichtfolie bauaufsichtlich geprüft und kann daher in Verbindung mit dieser Verbundabdichtung auch zur Abdichtung von Wänden im Bereich der Wassereinwirkungsklasse W2-I verwendet werden.

Das Produkt ist für den Einsatz im Druckwasser- und Dauerunterwasserbereich nicht geeignet.

Technische Daten

Materialbasis	thermoplastisches Polyvinylchlorid auf Polyestergerwirke
Farbton	grau
Lieferform	50 m- Rolle Innenecke Außenecke <u>Dichtmanschette</u> 120 x 120 mm
Lagerung	kühl und trocken
Stärke	0,50 mm
Breite	100 mm 120 mm
Gewicht	b = 10 cm 24 g/m b = 12 cm 34 g/m
Querdehnung nach EN ISO 527-3	bis 25 % 0,50 N/mm bis 50 % 0,85 N/mm
Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928	> 1,5 bar
Temperaturbeständigkeit	- 5 °C bis + 60 °C

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Ausgabe D-1708. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter www.botament.com.
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG • Am Kruppwald 1 • D- 46238 Bottrop