

JS 18.0-EC/5.0 SET Stichsäge

Bestell-Nr. 489-778



- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in "A" Stellung
- Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion
- Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- Sägefisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahe Sägen nach hinten versetzbar
- Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen saubereren Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Vibrationsarm und komfortabel sägen
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks

Technische Attribute

Akku-Spannung:	18.0 V
Akku-Kapazität:	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufhubzahl:	0-3500 / min
Hub:	26 mm
Pendelhubstufen:	4
Drehzahlstufen:	1-5 + A
Schwenkbereich:	0-45°
Max. Schnitttiefe in Holz:	120 mm
Max. Materialstärke in Stahlblech:	8 mm
Abmessung (L x B x H):	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akku:	2.1 kg

Grundausrüstung

1 Gleitschuh 490.237
1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
1 Spanflugschutz geschlossen
1 Spanreißschutz 490.229
1 Saugadapter 490.245
1 Sortiment Sägeblätter 490.008
2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0 445.894
1 Ladegerät CA 10.8/18.0 417.882
1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
1 Koffereinlage 490.210