



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN EXTREME 1.5

Meisselpaste – festschmierstoffhaltig

PANOLIN EXTREME 1.5:

- anthrazitfarbene Schmier- und Trennpaste
- erhöht die Werkzeug-Lebensdauer aufgrund der hervorragenden Hafteigenschaften
- hohe Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
- verringert Reibung an Schmierstellen dank spezieller Festschmierstoffkombination mit Kupfer
- gewährleistet höchsten Verschleisschutz

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- speziell für Einsteckwerkzeuge und Verschleissbüchsen von Hydraulik- und Druckluftschlämmern
- hoch belastete Gewinde und Verschraubungen (Bohrgestänge etc.)

Hinweis

Die Nachschmier-Intervalle (Herstellervorschriften) sind **zwingend** einzuhalten.
Die enthaltenen Festschmierstoffe gewährleisten eine Trennwirkung bis 800°C.

Lube-Shuttle®

- auch als PANOLIN SHUTTLE EXTREME 1.5 (79655) – passend zu Lube-Shuttle® Fettpresse erhältlich

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

Produktnummer	79645
NLGI	1.5
Seifen-/Aufdickertyp	Lithium
Tropfpunkt (DIN ISO 2176)	> 180°C
VKA Gutlast (DIN 51350)	2200 N
VKA Schweisslast (DIN 51350)	2400 N
Wasserbeständigkeit (DIN 51 807-1)	1
Korrosionsschutzeigenschaften (EMCOR - DIN 51802)	0-0
Kupferkorrosion (DIN 51811)	1
Einsatztemperatur (permanent)	- 30°C bis 100°C
Einsatztemperatur (kurzzeitig)	120°C
Bezeichnung DIN 51502	KF 1.5 G-30
Basis	Mineralöl
Basisöl-Viskosität bei 40°C	140
Basisöl-Viskosität bei 100°C	10
VI des Basisöls	12
Farbe	anthrazit

Sicherheitsrelevante Hinweise

entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)