

Permafix 293



Feinmaschiges Betongewebeband

Betongewebeband zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Verbinden und Abdichten von Kunststofffolien. Abdichten und Fixieren von Rohren im Bereich Heizung/Lüftung/Sanitär. Bündeln und Fixieren im Transportbereich. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 Klebkraft
 witterungsbeständig	

Produktbeschreibung

Kaschiertes Polyethylen-Gewebeband; beschichtet mit haftstarkem Kleber.

Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- dichtes Gewebe
- leicht einreissbar
- leicht abrollbar
- formanpassungsfähig
- wasserfeste Ausrüstung
- gute Abriebfestigkeit
- nicht korrosiver Kleber
- hohe Reissfestigkeit

Technische Daten

Träger	PE-kaschiertes Polyestergewebe
Kleber	Kautschuk
Banddicke	0.22 mm
Bruchlast	35 N/cm
Bruchdehnung	20%
Klebkraft auf Stahl	3.70 N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	2.30 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +65°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +45°C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Rollen à 50 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	40965	40966	40967			
Breiten	38 mm	44 mm	50 mm			
Rollen/Karton	32	24	24			

Farbe

gelb

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.