

Permafix 296



Langzeit Betongewebeband

Betongewebeband zum Abkleben und Befestigen für innen- und aussen und speziell dort, wo eine erhöhte UV-Beständigkeit gefordert wird. Geeignet für Anwendungen von bis zu vier Wochen (abhängig von Untergrund und Belastungen). Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe, Fassadenbau sowie im allgemeinen Bauhandwerk. Für den Einsatz auf Glas im Außenbereich das Bautenschutzband Permafix 279 verwenden. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

	Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)		Klebkraft
	UV- und Witterungsbeständig		

Produktbeschreibung

PE-kaschiertes Gewebeband; mit haftstarkem Kleber.

Eigenschaften

- gute UV-Beständigkeit
- gute Witterungsbeständigkeit
- gute Scherfestigkeit
- wasserfeste Ausrüstung
- leicht einreissbar
- formanpassungsfähig
- gute Abriebfestigkeit
- nicht korrosiver Kleber
- hohe Reissfestigkeit

Technische Daten

Träger	PE-kaschiertes Gewebe
Kleber	Kautschuk
Banddicke	0.30 mm
Bruchlast	60 N/cm
Bruchdehnung	12%
Klebkraft auf Stahl	4.60 N/cm
Temperaturbeständigkeit	bis +80°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +25°C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Rollen à 25 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	75287	75081	74910			
Breite	25 mm	38 mm	50 mm			
Rollen/Karton	60	42	30			

Farbe

dunkelblau

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.