






## Permafrix 298



### Langzeitgewebeband mit Acrylat-Kleber

Das Permafrix 298 ist ein hochwertiges Gewebeband. Es ist das erste Gewebeband das für den Einsatz auf eloxiertem Aluminium und auf einer Vielzahl von Natursteinen geeignet ist. Das UV-beständige Band kann je nach Anwendung bis zu 3 Monaten eingesetzt werden. Das Flachgarngewebe gibt dem Band eine hohe Stabilität und lässt sich trotzdem leicht einreissen. Vielseitig einsetzbar im Metall- und Leichtmetallbau, im Innenausbau sowie Gartenbau.



	Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)		Klebkraft
	UV-beständig		randscharfe Farbkanten

#### Produktbeschreibung

PE-Gewebe; beschichtet mit rückstandsfrei ablösbarem Kleber

#### Eigenschaften

- hohe UV-Beständigkeit
- wasserfest, witterungsbeständig
- gewebeverstärkt
- hohe Formstabilität
- leicht einreissbar
- leicht abrollbar
- nicht korrosiver Kleber
- verhindert elektrolytische Korrosion
- umweltfreundlich

#### Anwendung

Das Band kann auf folgenden Oberflächen angewendet werden:

- versiegeltes, eloxiertes Aluminium\*
- unversiegeltes, eloxiertes Aluminium\*
- pulverbeschichtetes Aluminium\*
- unbehandeltes Aluminium\*
- Glas
- Naturstein\*\*
- Beton
- Verputz
- Keramik

\*Aufgrund der qualitativ unterschiedlichen Herstellungsprozesse und Behandlungen sollte sich der Anwender vor dem Einsatz vergewissern, ob das Produkt für die spezielle Anwendung geeignet ist. Vorversuche sind empfehlenswert.

\*\*Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Natursteinoberflächen ist bei der Anwendung besondere Vorsicht nötig. Vorversuche sind empfehlenswert. Nicht geeignet auf Naturmarmor.

Direkte Sonneneinstrahlung verbunden mit hohen Temperaturen kann die Einsatzdauer des Bandes massiv verkürzen.

**Technische Daten**

<b>Träger</b>	Polyethylen-Flachgarn
<b>Kleber</b>	Acrylat
<b>Banddicke</b>	0.16 mm
<b>Bruchlast</b>	56 N/cm
<b>Bruchdehnung</b>	15%
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	3.60 N/cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-20°C bis +60°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	5°C bis +40°C
<b>Lagerfähigkeit</b>	mind. 12 Monate

**Lieferform**

Rollen à 50 m

<b>Artikelnummer</b>	134513	134516				
<b>Breiten</b>	38 mm	50 mm				
<b>Rollen/Karton</b>	48	30				

**Farbe**

grün

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle, sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf geölten und imprägnierten Oberflächen! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.