

Permafrix 120



Kreppband

Ideal für die einfache Anwendung bei Maler-, Lackier- oder Fugenarbeiten. Haftet zuverlässig und lässt sich innert 1 Tag mühelos entfernen ohne Rückstände zu hinterlassen. Nicht für Naturstein geeignet.



für innen	Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)
Klebkraft	

Produktbeschreibung

Abdeckband aus imprägniertem Halbkrepp-Papier.

Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 50°C
- für Anwendungen von 1 Tag
- bedingt wasser- und lösemittelresistent

Technische Daten

Träger	Halbkrepp-Papier
Kleber	Naturkautschuk
Banddicke	0.12 mm +/-2%
Gewicht total	58 g/m ² +/-5%
Klebkraft auf Stahl	2.1 N/cm +/-15%
Bruchdehnung	5 % +/-2%
Reissfestigkeit	32 N/cm +/-10 %
Temperaturbeständigkeit	+50°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Rollen à 50 m

Artikelnummer	208673	208674	208675	208676	208677	
Breiten	19 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm	
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	

Farbe

beige

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.