

AWADOCK NEW GENERATION

ANSCHLUSS FÜR PP / PE / PVC KANALROHRE AN BETONROHRE

Mit Kugelgelenk stufenlos +/- 7.5° horizontal oder vertikal abwinkelbar

Alle Typen inklusive Q-TEC-C Sicherheitsdichtsystem


Bezeichnung t = Einbautiefen

Typ K 40 mm


Typ A 60 mm

Typ B 80 mm


Typ C 110 mm




AWADOCK - Anschluss an Betonrohr mit GLM Centub / Isotub

Modell	Art.-Nr.	AWADOCK Durchmesser	DN Hauptleitung Betonrohr GLM	Wanddicke mm	Kernbohrung	Fr. / Stk.
	11799501600	160 Typ A	Ø 250 - 600 mm	70 - 80	200 mm	169
	11799601600	160 Typ B	Ø 700 - 800 mm	90 - 100		
	11799701600	160 Typ C	Ø 1000 - 1200 mm	120 - 140		
	11725791600	200 Typ A	Ø 400 - 600 mm	70 - 80	257 mm	270
	11725891600	200 Typ B	Ø 700 - 800 mm	90 - 100		
	11725991600	200 Typ C	Ø 1000 - 1200 mm	120 - 140		

AWADOCK - Anschluss an Normalbetonrohre

Modell	Art.-Nr.	AWADOCK Durchmesser	DN Hauptleitung Betonrohr NBR	Wanddicke mm	Kernbohrung	Fr. / Stk.
	11799901600	160 Typ K	Ø 300 - 400 mm	40 - 50	200 mm	169
	11799501600	160 Typ A	Ø 500 - 800 mm	60 - 80		
	11799601600	160 Typ B	Ø 1000 - 1250 mm	100		
	11725791600	200 Typ A	Ø 500 - 800 mm	70 - 80	257 mm	270
	11725891600	200 Typ B	Ø 1000 - 1250 mm	90 - 100		

Modell	Art.-Nr.	AWADOCK Durchmesser	DN Hauptleitung Betonrohr GLM	Wanddicke mm	Kernbohrung	Fr. / Stk.
	11761111600	Montageschlüssel für alle AWADOCK - Typen				80