


Rigips U-Profil UW/VR

VORGESTANZT FÜR RUNDWÄNDE



Rigips U-Profil UW/VR ist ein leistungsfähiges Systemprofil von Rigips, welches speziell zur Erstellung von runden Wänden mit CW-Profilen in Rigips Gipsplattensystemen dient. Rigips U-Profile UW/VR entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-1 und der DIN EN 14195. Sie werden aus weichen, nicht legierten Stählen mittels Kaltverformung gefertigt. Rigips Profile sind gemäss Rigips Verarbeitungsrichtlinien Trockenbau zu verarbeiten.

Technische Daten

Brand-Klasse	Baustoffklasse	EN 13501-1	A1 – nicht brennbar
	Brandverhaltensgruppe	VKF	RF1
Material	Materialart	DIN EN 10327	verzinktes Stahlblech, kaltgeformt
	Stahlsorte	DIN EN 14195	DX51D+Z
	Oberfläche		Schutzüberzug mind. 100 g/m ² zweiseitig (Z100)
Abmessungen	Nenndicke	0.6	mm
	Steghöhen	50 / 75 /100	mm
	Flanschbreite	40	mm
	Profillänge	4000 (UW/VR 50 und 75) 3000 (UW/VR 100)	mm
	Lagerungsbedingungen	trocken	

Stand 09/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Füller möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.