


# Rigips U-Anschlussprofile UAP 29

## ANSCHLUSSPROFILE



Rigips U-Anschlussprofile UAP 29 sind leistungsfähige Systemprofile von Rigips, welche zur Erstellung von Unterkonstruktionen in Rigips Gipsplatten-systemen dienen. Rigips UAP 29 entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-1 und der DIN EN 14195. Sie werden aus weichen, nicht legierten Stählen mittels Kaltverformung gefertigt. Rigips UAP 29 sind gemäss Rigips Verarbeitungsrichtlinien Trockenbau zu verarbeiten.

### Technische Daten

Brand- klasse	Baustoffklasse	EN 13501-1	A1 – nicht brennbar
	Brandverhaltensgruppe	VKF	RF1

Material	Materialart	DIN EN 10327	verzinktes Stahlblech, kaltgeformt
	Stahlsorte	DIN EN 14195	DX51D+Z
	Oberfläche	Schutzüberzug mind. 100 g/m2 zweiseitig (Z100)	

Abmessungen	Neandicke	0.6	mm	
	Steghöhe	29	mm	
	Flanschbreiten	unten oben	48 25	mm
	Profillänge	3000	mm	

Lagerungsbedingungen	trocken
----------------------	---------

Stand 09/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.