

Rigips Anschlusswinkel (gleitend) UA

FÜR U-AUSSTEIFUNGSPROFILE



Rigips Anschlusswinkel UA dienen zur Fixierung von U-Aussteifungsprofilen in Rigips Wandsystemen. Die Abmessungen der Anschlusswinkel sind auf die Dimensionen der Rigips U-Aussteifungsprofile abgestimmt. Rigips Anschlusswinkel UA sind gemäss Rigips Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten.

Technische Daten

Brand- klasse	Baustoffklasse	EN 13501-1	A1 – nicht brennbar	
	Brandverhaltensgruppe	VKF	RF1	
Sonstiges	Materialdicke		2 mm	
	Breiten	AW / AWG 50	42	mm
		AW / AWG 75	67	
		AW / AWG 100	92	
AW / AWG 125		117		
Lagerungsbedingungen	trocken			

Lieferlängen und weitere Hinweise zur Lieferform sind der gültigen Preisliste der Rigips AG zu entnehmen.

Stand 10/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.