


Rigips Justierschwingbügel UW

FÜR UW- UND CW-WANDPROFILE



Rigips Justierschwingbügel UW dienen zur rückwärtigen Befestigung von Holzlatten oder Rigips UW (CW) 50 Profilen in Vorsatzschalen und Wandbekleidungen. Die Öffnungsweite des Bügels ist auf die Abmessungen des Rigips UW bzw. CW Profils und auf eine 50 mm breite Holzplatte abgestimmt. Die seitlichen Schenkel verfügen über Rund- und Langlöcher, um das Profil bzw. die Holzplatte zu befestigen. Die Verankerung des Rigips Justierschwingbügels erfolgt über die Öffnungen in der Basis des Bügels.

Technische Daten

Material	Materialart	verzinktes Stahlblech	
	Baustoffklasse	EN 13501-1	A1 – nicht brennbar
	Brandverhaltensgruppe	VKF	RF1
Sonstiges	Lastklasse	DIN 18168	25 kg
	Tragfähigkeit	DIN 18168	0.25 kN
	Höhe	60 mm	
	Gewicht	ca. 0.05 kg/Stk	
	Lagerungsbedingungen	trocken	

Stand 10/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Füller möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.