

Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi



Rigips Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi dienen zur direkten Montage von Rigips CD 60/27 Profilen im Deckenbereich. Der Direktabhänger sorgt für eine Schallentkoppelung durch Federdämpfung. Die Öffnungsweite des Bügels von 60 mm ist auf das Rigips CD-Profil abgestimmt. Die seitlichen Schenkel verfügen über Rundlöcher, um das CD-Profil mit Rigips Blechschrauben zu befestigen. Die Verankerung des Rigips Direktabhängers erfolgt durch die Öffnung des Schallschutzgummis, welcher in der Basis des Hängers eingelassen ist.

Technische Daten

Geometrie	Materialdicke	0.85 ± 0.05	mm	
	Breite	25 ± 0.5	mm	
	Längen	125 / 200 (Schenkellänge) zusätzlich ca. 12 mm Schallschutzgummi	mm	
Tragfähigkeit	Lastklasse	DIN 18168	40	kg
	Tragfähigkeit	DIN 18168	0.4	kN
	Tragfähigkeit	EN 13964	983	N
Sonstiges	Baustoffklasse	EN 13501-1	A1	
	Materialart	verzinktes Stahlblech		
	Gewicht	0.063	kg/Stk	
	Schallentkoppelung	16 Mittelwert der Schallentkoppelung durch Federdämpfung (frequenz- und lastabhängig)	dB	
	Lagerbedingungen	trocken		

Stand 08/2016

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.