

# Rigips Direktabhänger „Klick-Fix“

## FÜR C-DECKENPROFILE

Rigips Direktabhänger „Klick-Fix“ für CD-Profile dienen der direkten Abhängung von Unterkonstruktionen für Rigips Deckensysteme. Der Rigips Direktabhänger „Klick-Fix“ wird dabei in Verbindung mit dem Rigips Deckennagel direkt an der Rohdecke befestigt.



### Technische Daten

<b>Material</b>	<b>Materialart</b>	verzinktes Stahlblech	
	<b>Baustoffklasse</b>	EN 13501-1	A1 – nicht brennbar
	<b>Brandverhaltensgruppe</b>	VKF	RF1

<b>Sonstiges</b>	<b>Lastklasse</b>	DIN 18168	40	kg
	<b>Tragfähigkeit</b>	DIN 18168	0.40	kN
	<b>Höhe</b>		13	mm
	<b>Gewicht</b>		ca. 0.03	kg/Stk
	<b>Lagerungsbedingungen</b>		trocken	

Stand 09/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Füller möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.