


# Rigips Abhänger mit Spannfeder

FÜR C-DECKENPROFILE



Rigips Abhänger mit Spannfeder dienen in Verbindung mit Rigips Haken- bzw. Ösendrähten als Abhängekomponente in abgehängten Decken. Die Geometrie des Abhängers ist ideal auf das Rigips C-Deckenprofil abgestimmt. Die T-Form des Abhängers mit Spannfeder greift in das C-Deckenprofil ein und ermöglicht eine sichere und einfache Montage. Die Verstärkungssicken des Abhängers sorgen für eine hohe Stabilität. Durch die Schnellspannfeder des Abhängers wird der Haken- bzw. Ösendraht geführt. Die Länge der Abhängung kann über die Spannfeder variabel eingestellt werden. Rigips Abhänger mit Spannfeder werden aus feuerverzinktem Stahlband hergestellt. Die Schnellspannfeder ist angenietet.

## Technische Daten

<b>Material</b>	<b>Materialart</b>	verzinktes Stahlblech
<b>Baustoffklasse</b>	EN 13501-1	A1 – nicht brennbar
<b>Brandverhaltensgruppe</b>	VKF	RF1

<b>Sonstiges</b>	<b>Lastklasse</b>	DIN 18168	25	kg
	<b>Tragfähigkeit</b>	DIN 18168	0.25	kN
	<b>Länge</b>		118	mm
	<b>Gewicht</b>		ca. 0.06	kg/Stk
<b>Lagerungsbedingungen</b>		trocken		

Stand 10/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Füller möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.