

BIKUTOP LL VERTE

Produktbeschreibung

Hochwertige, wurzelfeste, grün beschieferte Oberbahn
Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandel-
ten Untergrund applizieren. Untergrundvorbehandlung gemäss SIA
271:2007 Ziffer 2.2.1.3 Tabelle 1



Rolle	7 x 1.10 m
Dicke	5.2 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	≤ -20	mm/10m
Flächenbezogene Masse		1849-1	6	kg/m ²
Wasserdichtheit		1928	B	B = Typ T
Brandverhalten		13501-1	E	
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	1000	mm
Widerstand gegen statische Belastung		12730	≥ 20	kg
Widerstand gegen Durchwurzelung		13948	B = bestanden	
Kaltbiegeverhalten		1109	≤ -30	°C
Wärmestandfestigkeit		1110	≥ 120	°C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	250	m
Masshaltigkeit		1107-1	≤ 0.4	%