

MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52265

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.


Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 7.3 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gerüstbreite: 0.75 m
 Gerüsthöhe: 6.55 m
 Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
 Gerüstlänge: 1.8 m
 Gewicht: 186.2 kg
 Holmdurchmesser: 50 mm
 Klauenart: automatisch
 Plattformbreite: 0.6 m
 Plattformgröße: 0,6m × 1,8m
 Plattformhöhe: 5.3 m
 Plattformlänge: 1.8 m
 Rollen spindelbar: Ja
 Rollendurchmesser: 200 mm
 Sprossendurchmesser: 50 mm
 Transportabmessungen: 2.100 mm × 900 mm × 800 mm








Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	42904	Aufsteckrahmen, 2,00 m	Stückliste
	42837	Vorlaufendes Geländer	Stückliste



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	42935	Horizontalstrebe	Stückliste
	42931	Plattform mit Klappe	Stückliste
	42943	Längsbord	Stückliste
	42913	Querbord	Stückliste
	42850	Dreiecksausleger S-PLUS	Stückliste
	42917	Lenkrolle mit Spindel, Ø 200 mm	Stückliste
	42832	Antrittsbügel	Stückliste