

ACOPATTER MERKBLATT



Das ideale Vibrationsgerät für Feinsteinzeug-, Beton- oder Natursteinplatten sowie Pflastersteine. Das Verlegematerial wird vor dem Abbinden in das frische Bettungsmaterial eingerüttelt.



TECHNISCHE DATEN ACOPATTER

Elektrogerät

Gewicht	46 kg
komplett mit Trafo	230 V, A 42 V
Rollen	11, beweglich
Fläche	47 x 52 cm
	Besonders starke Ausführung

BESONDERHEITEN PLATTENDECKEN

Die Feinsteinzeugplatten werden mit dem ACOTOP FORTE SYSTEM in Grobkornbeton frisch in frisch verlegt. Vor dem Abbindeprozess werden die Platten mit dem ACOPATTER eingerüttelt. Durch das einrütteln der Platten wird der Grobkornbeton verdrängt und es entsteht eine optimale Verbindung des Haftklebers zum Grobkornbeton. Kleine Unebenheiten werden durch den Rüttelvorgang ausgeglichen.

PFLÄSTERUNGEN

Die Pflastersteine werden hammerfest verlegt. Unmittelbar nach dem versetzen und vor dem abbinden des Grobkornbetons werden die Pflastersteine abgerüttelt. Kleine Unebenheiten werden durch den Rüttelvorgang ausgeglichen.