

UNI-PRESSRING IN GETEILTER AUSFÜHRUNG (Zwiebelringtechnik)

Werkstoffe: Flanschen V2A
 Verbindungselemente V2A
 Dichtung NBR

Einsatz: Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen),
 Mauerdurchführungen

- Vorteile:
- Mit einer einzigen Dichtung kann man eine Vielzahl von Leitungen und Kabeln abdichten
 - Durch die **teilbare** Ausführung ist der UNI-Pressring auch zum Nachrüsten bei bereits verlegten Leitungen und Kabeln einsetzbar
 - Dieser Pressring kann auch als Blindverschluss verwendet werden



Artikel-Nr.	F+A-Nr.	Kernbohrung/ Futterrohr innen mm	für Rohr/Kabel AD mm
70.8565	120	100	25, 32, 40, 50, 63
71.3002	120	150	63, 75, 90, 110
71.5836	120	200	110, 125, 140, 160

Montageanleitung

1. Dimension auswählen

Wählen Sie den richtigen Durchmesser aus. Auf der Innen-Seite des Gummis kann man die richtige Rohrgröße erkennen.



2. Schneiden

Schneiden Sie mit einem scharfen Messer sämtliche Dimensionen auf den dafür vorgesehenen Rillen (ca. 1 mm tief) weg, bis die gewünschte Rohrgröße erkennbar ist.



3. Einsatzbereit

Sobald alle Dimensionen die nicht gebraucht werden weggeschnitten sind, ist der Universal-Pressring einsatzbereit.



4. Fertig

Nur noch das Rohr einschieben und die Schrauben über das Kreuz anziehen. Schnelle und einfache Montage!

