



## HUSQVARNA T435

Zuverlässige, leichte und gut manövrierbare Baumpflege-Kettensäge mit gelochtem Kettenstoppbügel für bessere Sicht nach oben. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Smart Start® mit federunterstützter Startvorrichtung und Kraftstoffpumpe vereinfachen den Startvorgang. LowVib®, Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss, einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf sowie seitliche Kettenspannvorrichtung sind weitere Merkmale dieser Säge.



### Luftfilter mit Schnellverschluss

Einfaches, werkzeugloses wechseln des Luftfilters dank Schnellverschluss.




### Einstellbare Ölpumpe

Eine einstellbare Ölpumpe mit Nullförderung für die Kettenschmierung im Leerlauf, versorgt das Schwert und die Kette mit der richtigen Schmierölmenge.

### X-Torq®

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiteren Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen.



### Seitliche Kettenspannvorrichtung

Seitliche Kettenspannvorrichtung zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.



## MERKMALE

- X-Torq® Motor für mehr Leistung, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen
- Einstellbare Ölpumpe mit optimaler Schmierölmenge
- Luftfilter mit Schnellverschluss
- Seitliche Kettenspannvorrichtung für schnelle und einfache Handhabung
- Einfach zu Warten durch Schnellverschluss an der Luftfilterabdeckung
- LowVib® reduziert Vibrationen
- Kettenstoppbügel für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Integrierte Seilöse am hinteren Handgriff
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Leicht zu öffnender Flip-Up Tankdeckel
- Smart Start® für einfaches Starten mit minimalem Kraftaufwand

### Technische Spezifikationen

<b>LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei 133% der maximalen Motorleistungsdrehzahl	25.4 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	25.3 m/s
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	4700 U/min
Leerlaufdrehzahl	2900 U/min
Zündmodulabstand	0.4 mm
Arbeitsdrehzahl	10000 U/min
Leistung	1.5 kW
Drehmoment, max.	1.57 Nm
Drehmoment, max. at rpm	7500 U/min
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Zertifiziert nach Maschinendirektive 2006/42/EC Deklarations-Nr.	0404/09/2013
Recyclefähigkeit, heute	80 %
Recyclebares Gewicht FE, Al und Mg	45 %
<b>MASSE</b>	
Artikel Bruttogewicht	6885 g
Artikel Nettogewicht	3400 g
Schwertlänge (Zoll)	12 in
Schwertlänge	30 cm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	3.4 kg
<b>MOTOR</b>	
Vergaser	Walbro WT-1031
Zylinderbohrung	40 mm
Hubraum	35.2 cm <sup>3</sup>
Zylindertakt	28 mm
Zündkerzenabstand	0.65 mm
Zündmodulabstand	0.4 mm
Höchste empfohlene Motor-Geschwindigkeit	12500 U/min
Zündkerze	NGK CMR6H
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Schwertbefestigung	Klein
Kettentyp	H37
Kettensägen Untergruppe	Arborists Tree-care chainsaws
Gauge	1.3 mm
Griffart	Standard
Teilung	3/8" mini
Source system	PAID
Kupplungsglocke	Stern 6
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	408 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	0.26 l
Kraftstoff, min (Europa)	RON min 91 or alkylate
Schmierstofftyp	Husqvarna oder vergleichbare 50:1
Kapazität der Ölpumpe Max	9 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	3 ml/min
Ölpumpe	Automatisch
Volumen Öltank	0.17 l
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	780 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	20 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	20 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	260 mm
Verpackungslänge	400 mm
Verpackungsvolumen	36.4 dm <sup>3</sup>

**Technische Spezifikationen**

Verpackungsbreite	350 mm
Menge im Masterpack	1
<b>EMISSIONSDATEN EU</b>	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	860 g/kWh
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schallpegel	103 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	114 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	112 dB(A)
Schalldruck	102.4 dB(A)
Schalldruck (15m)	76.9 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	103 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Tägliche Vibration (Aeqv)	3.9 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.6 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2.4 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv. eq) vorderer/hinterer Handgriff	3.6 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert (ahv. eq) vorderer/hinterer Handgriff	3.9 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte linker Griff	4.1 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte rechter Griff	3.9 m/s <sup>2</sup>