

# K 2000-Serie



## EINTEILIGES ROTO-MOLD-CHASSIS

praktisch unzerstörbares  
Kunststoff-Gehäuse

## KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hoch-  
druckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

## ORDNUNGSSYSTEM

praktisches Verstauen von Hoch-  
druckpistole und Reinigungslanzen

## GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER

einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

## GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK

robustes Fahrgestell für leichten  
Transport und hohe Standsicherheit



# 604022 K 2160 TST

► ZUBEHÖR | ab Seite 20

### AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m





MODELL	K 2160 TST	K 2195 TST	K 2175 TST
Art.Nr. <b>TST</b> mit Schlauchtrommel	<b>604022</b>	<b>604062</b>	<b>604120</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-120   3-12	30-145   3-14.5	30-160   3-16
Wasserleistung	l/min   l/h	9.5   570	7.5   480	12   720
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	135   13.5	195   19.5	175   17.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   10	230   1   50   10	400   3   50   6.7
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	2.3   1.65	2.3   1.65	3.3   2.6
Netzanschlusskabel	m	5	5	5
Maße L   B   H	mm	375   360   900	375   360   900	375   360   900
Gewicht mit Schlauchtrommel	kg	40	40	40

#### LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch	m   Art.Nr.	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015	15 (DN 6)   48015
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12481	M2000   12481	M2000   12481
Lanze mit Vario-Jet	Modell   Art.Nr.	● 042   12437-042	○ 03   12437-03	● 042   12437-042
Lanze mit Schmutzkiller	Düse   Art.Nr.	● 042   12438-042	○ 03   12438-03	● 042   12438-042

