

# Montageplatte GF

RIGIPS WANDEINLAGEN



Rigips Montageplatten GF bestehen aus 20 mm dicken Rigips Gipsfaserplatten.  
Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden mit Brandschutzanforderungen für die Befestigung von Konsollasten.

## Technische Daten

Brand- klasse	Baustoffklasse	EN 13501-1	A2-s1,d0
	Brandverhaltensgruppe	VKF	RF1
Geometrie	Nennstärke		20 <sup>±0.4</sup> mm
	Breite		615 <sup>±2.5</sup> mm
	Höhe	Breite 615 mm	250, 750, 1000 <sup>±2.5</sup> mm
Tragfähigkeit	Biegezugfestigkeit	EN 15283-2	6.9 N/mm <sup>2</sup>
	Elastizitätsmodul	EN 15283-2	4050 N/mm <sup>2</sup>
	Rohdichte		ca. 585 kg/m <sup>3</sup>
	Lagerungsbedingungen		trocken

Stand 09/2020

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.